

METAL CRYL PAINT

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

**CHEMICAL COATING
TECHNOLOGIES**



Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας
www.akteonpaints.com



METAL CRYL PAINT

Ακρυλικό Χρώμα Υψηλής Αντοχής για Μεταλλικές Επιφάνειες

Το **METAL CRYL PAINT** είναι ένα ακρυλικό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για **βαφή και προστασία μεταλλικών επιφανειών**. Με προηγμένη σύνθεση υψηλής σκληρότητας και αντοχής, προσφέρει **μακροχρόνια προστασία και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα**, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά του είναι ότι εφαρμόζεται **απευθείας σε μεταλλικές επιφάνειες**, χωρίς την χρήση ασαριού. Πρέπει να αφαιρεθούν σαθρά υπολείμματα και ελαφρώς η σκουριά.

Το METAL CRYL PAINT είναι **ταχυστέγνωτο και σκληρό**, διευκολύνοντας την ταχεία ολοκλήρωση του έργου. Η ακρυλική του βάση εξασφαλίζει **υψηλή πρόσφυση και αντοχή σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις**, ενώ ο χρωματισμός σε μηχανές χρώσης επιτρέπει μια **ευρεία γκάμα αποχρώσεων** για κάθε αισθητική ανάγκη.

Κατάλληλο για:

- Βιομηχανικές μεταλλικές κατασκευές
- Αγροτικά και βιομηχανικά μηχανήματα
- Κάγκελα, πόρτες, περιφράξεις
- Σίδηρο, χάλυβα, γαλβανιζέ και άλλες μεταλλικές επιφάνειες

Πλεονεκτήματα:

- Υψηλή αντοχή & σκληρότητα – μακροχρόνια προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα – ιδανικό για γρήγορες εργασίες
- Ακρυλική σύνθεση με ισχυρή πρόσφυση
- Ευρεία γκάμα αποχρώσεων για κάθε εφαρμογή

Συσκευασίες:

- 0,75 L
- 2,5 L
- 10 L



ΜΕΤΡΗΣΗ	ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ
Μέτρηση πάχους ξηρού υμένα (2 Στρώσεων)	124,00 ± 10,00 μm	ASTM D6132-13(2017)
Πρόσφυση μέσω Cross-Cut	Τύπου 1	ISO 2409:2013
Πρόσφυση μέσω Pull Off	4,71 ± 0,54 MPa	ASTM D 4541
Σκληρότητα με διείδυση εντυπωτή	186,00 MPa	ISO 14577
Ελαστικότητα με διείδυση εντυπωτή	4,5 GPa	ISO 14577
Αντίσταση σε χημικά	Καμία εμφανής αλλοίωση μετά από 1 h	ASTM D1308-20